

Kran-Systeme

Schwenkkrane

Leichtlauf // Aluminium // Baukastensystem // Ausleger von 2-6 m Länge bis 500 kg Tragfähigkeit // besonders geeignet für Schlauchheber und Kettenzüge



Säulenschwenkkrane

- max. Auslegerlänge 6.000 mm
- max. Tragfähigkeit 2.000 kg
- Standard Hakenmaß 2.600 mm
- Ausführung als Säulen- und Wandschwenkkrane
- innovative Profilaufnahmen für optimale Profilbelastung und geringste Durchbiegung
- absolut leicht drehender neuartiger Schwenkmechanismus
- verschiedene Kranprofile für optimales Preis-Leistungsverhältnis und geringste Bewegungskräfte
- einfache und schnelle Montage
- Kran-Hauptschalter in der Säule integriert



Wandschwenkkrane

- max. Auslegerlänge 6.000 mm
- max. Tragfähigkeit 500 kg

Typ*	Auslegerlänge (mm)	Tragfähigkeit (kg)
SSK / WSK 125	2000 - 6000	125
SSK / WSK 160	2000 - 6000	160
SSK / WSK 250	2000 - 6000	250
SSK / WSK 320	2000 - 6000	320
SSK / WSK 500	2000 - 6000	500
SSK 2000	2000 - 6000	2000

*) SSK = Säulenschwenkkrane, WSK = Wandschwenkkrane

Kettenzüge



- verschiedene Kettenzüge lieferbar
- Schutzsteuerung oder Frequenzumrichter gesteuert
- optional: direkt über unser Hebegerät gesteuert
- max. Tragfähigkeiten: 250, 500 oder 1000 kg



Kran-Systeme

Über- kranungen


- Aluminium
- verschiedene Abmaße
- max. Tragfähigkeit 1000 kg
- von Hallendecke abgehängt oder mit Stahlbau lieferbar



Stahlbau



Deckenabhängung



Haben Sie Fragen oder benötigen Sie ein konkretes Angebot?
Dann kontaktieren Sie uns bitte per *Telefon*, *Fax* oder per *E-Mail*.

EUROTECH Vertriebs GmbH

Dammstraße 1 Telefon: +49 7433 90468-0
72351 Geislingen Fax: +49 7433 90468-13
DEUTSCHLAND E-Mail: info@euro-tech-vacuum.de

Art.-Nr.: FLY.10.2017.V1.de